产品介绍

UT61E+是一款性能稳定、高可靠性手持式真有效值数字万用表， 可用来测量：交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率、占空比、二极管、三极管及电路通断，并配备专业 NCV 测量功能，能够迅速准确地区分零火线，另外，全系列还具有声光提示和大电流测量高温声光报警功能，及 USB 通信模块自动感应开启功能,让你更直观快速地获取测试结果和更加安全测量。配备背光功能，能在紧急停电的情况下还能连续使用。 全系列外壳采用双色工艺，外观时尚，结实耐用，是用户理想的测量工具。

产品特点

- 真有效值，22000 显示
- 1000V 直流/交流电压测量
- 20A 交流/直流电流测试：
- 交流电压档在线频率测量（高电压）
- 交流电流档在线频率测量
- 220mF 大电容测量：
- ACV + DCV 测量
- 三极管测试
- 峰值（Peak Hold）
- LoZ V（低阻抗）/LPF(低通滤波)
- 220MΩ 电阻测量
- NCV 测量

- 声光报警
- 大电流过热报警
- USB 传输
- 蓝牙配件（可选）
- CAT III 1000V/CAT IV 600V

技术参数

规格	量程	精度
交流电压（V）	200mV/2.2V/22V/220V/1000V	±(0.8%＋10)
交流电流（A）	220uA/2200uA/22mA/220mA/20A	±(0.8%＋10)
直流电压（V）	200mV/2.2V/22V/220V/1000V	±(0.05%＋5)
直流电流（A）	220uA/2200uA/22mA/220mA/20A	±(0.5%＋10)
电阻（Ω）	220Ω/2.2KΩ/22KΩ/220KΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ	±(0.5%＋10)
电容（F）	22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF	±(3.0%＋5)
频率（Hz）	10Hz~220MHz	±(0.01%＋5)
占空比（%）	0.1%~99.9%	±(2.0%＋5)
特征		
显示位数		22000
自动/手动量程选择		√
真有效值		√
频响		40~10kHz
LPF（低通滤波器功能）		√
ACV+DCV		√
占空比	0.1%~99.9%	√
NCV	>100V,	√
二极管测试		√

三极管测试		√
自动关机	约 15 分钟	√
通断测量	<50Ω 蜂鸣声响 ≥70Ω 蜂鸣不响	√
低电压显示		√
数据保持 (H)/相对值(REL)		√
最大/最小值		√
峰值		√
USB 数据传输		√
LCD 背光		√
模拟条		46 段
输入保护		√
输出阻抗	≥10MΩ	√
一般特征		
电池	1.5V AAAx4	
LCD	38.8mm x 63.5mm	
产品颜色	红+灰	
产品净重	350g	
产品尺寸	190mm x 90mm x 50mm	
标准配件	电池，表笔，USB 连接插座，转换插头	
标准单独包装	彩盒，说明书，保修卡	
标准每箱数量	20PCS	
标准外箱尺寸	480x370x365mm	
标准纸箱毛重	15.2kg	
可选配件	蓝牙配件	

产品细节

UNI-T
UT61D+
5.999
DC
AUTO
Digital Multimeter-HVAC
6000 Counts
RANGE
Hz %
USB
REL
PEAK
MAX MIN
SELECT
True RMS
HOLD
OFF
NCV
LoZV~
mA µA
A
COM
CAT III 1000V
CAT IV 600V

UNI-T
UT61D+
5.999
DC
AUTO
Digital Multimeter-HVAC
6000 Counts
RANGE
Hz %
USB
REL
PEAK
MAX MIN
True RMS
HOLD
OFF
NCV
COM