

产品介绍

日本三和（sanwa） SP-18D 多功能、多量程的指针式测量仪表，表头内采用铂金丝，来增加表头可动部的弹性，防止扭曲损伤，增加产品使用寿命。具有测量交直流电压、直流电流、电阻、电容和电池检查功能。

产品特点

- 低电量电阻（3V）测量达 200MΩ
- 最大电容测量 0.01μF~1000μF
- 在电阻量程内以 3V 端子电压可对 LED 进行检查
- 标配镀金表笔，防腐，防接触不良，提高测量的精度
- 频带宽度: 30 ~ 80kHz (AC12V), 30 ~ 20kHz (AC30V)

技术参数

功能	量程	最大精度
直流电压	0.3(5KΩ)/3/12/30/120/600V (20KΩ/V)	满刻度±3%
交流电压	12/30/120/300/600V (9KΩ/V)	满刻度±3%
直流电流	60u/30m/0.3A	满刻度±3%
电阻	2K/20K/2M/200MΩ	圆弧刻度盘±3%
电池检查	1.5V纽扣电池	
电容	1000uF	
带宽	30 ~ 70kHz (AC12V) 30 ~ 20kHz (AC30V)	
电池	R6Px2	
保险丝	φ5x20mm(250V/0.5A)	
尺寸/重量	H159.5Xw129xD41.5mm/约320g	
附件	使用说明书	

直流电压和交流电压括号中数值为输入电阻
*1 指针显示电容器中充电电流的最大移动值