



产品介绍

接地/零排接线端子

载流量高 · 接线方便 · 不易氧化

High load capacity, convenient wiring, not easy to oxidize



◎ 产品特点

黄铜材质

表面经过电镀镍处理而成的成套
接线端子，防腐性能更佳

The surface is processed by electroplating nickel
Connecting terminal, better anti-corrosion performance



十字螺丝

螺丝表面彩镀锌，压
线牢固，使用方便

Screw surface color galvanized, pressed
The wire is firm and easy to use

◎ 技术参数

产品参数

Product parameters



单位: mm

型号	规格	长	宽	厚	螺纹大小
2.5*25	5孔地排	135	25	2.5	M8
	7孔地排	171	25	2.5	M8
	10孔地排	222.5	25	2.5	M8
2*15	5孔地排	100	15	2	M8
	7孔地排	130	15	2	M8
	10孔地排	160	15	2	M8
2*20	5孔地排	120	20	2	M8
	7孔地排	145	20	2	M8
	10孔地排	185	20	2	M8
2.5*20	5孔地排	130	20	2.5	M8
	7孔地排	170	20	2.5	M8
	10孔地排	205	20	2.5	M8
2*25	5孔地排	132	25	2	M8
	7孔地排	160	25	2	M8
	10孔地排	205	25	2	M8
2.5*25	5孔零排	135	20	2.5	M8
	7孔零排	165	20	2.5	M8
	10孔零排	220	20	2.5	M8
2*15	5孔零排	95	15	2	M8
	7孔零排	120	15	2	M8
	10孔零排	161	15	2	M8

2*20	5孔零排	115	20	2	M8
	7孔零排	140	20	2	M8
	10孔零排	180	20	2	M8
2.5*20	5孔零排	125	20	2.5	M8
	7孔零排	160	20	2.5	M8
	10孔零排	205	20	2.5	M8
2*25	5孔零排	130	25	2	M8
	7孔零排	160	25	2	M8
	10孔零排	205	25	2	M8

◎ 产品细节

产品展示

Product display

